

# FSC12H SILENT

 **SUPER COOL**




## Charakterystyka:

- » Dotykowy panel sterowania i wyświetlacz LED
- » Timer – włącznik/wyłącznik czasowy (24h)
- » Funkcje: Chłodzenie, wentylacja, osuszanie, ogrzewanie
- » Wi-Fi zintegrowane
- » Funkcja „Swing”: automatyczna oscylacja wylotu zimnego powietrza
- » Funkcja „Sleep”
- » Funkcja „Auto diagnostyka”, pokazująca błędy na wyświetlaczu
- » 3 prędkości wentylatora
- » Automatyczne odparowanie kondensatu w trybie chłodzenia
- » Możliwość ciągłego odprowadzania kondensatu w trybie osuszania
- » Maksymalna mobilność, z praktycznymi kółkami wielokierunkowymi i uchwytyami bocznymi
- » Cicha praca – do 49 do 51 db(A)
- » Możliwość przekształcenia w urządzenie dwu-rurowe.\*

## Wyposażenie:

- » Wyświetlacz LED
- » Pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem
- » Rura wylotowa powietrza 1,5 mb fi 15 cm
- » Duża spłaszczona końcówka rury
- » Przyłącze rury gorącego powietrza z klimatyzatorem
- » Rurka do wody
- » 2 zmywalne filtry powietrza
- » Kółka jezdne
- » Adaptor okienny (listwa)

 **3,5 kW**  
mocy chłodniczej

**40m<sup>2</sup>**

Do powierzchni

 **2,7 kW**  
mocy grzewczej

 **28 l/24h**  
wydajność osuszania

## Dane techniczne:

Wydajność chłodzenia	3,52 kW
Wydajność grzania	2,75 kW
Wydajność osuszania	28 l / 24 godz.
Maksymalny pobór prądu	1,34 kW
Czynnik chłodniczy	R290
Poziom głośności min. - max*	49 - 51 db(A)
Zakres temperatury pracy (chłodzenie)	7 - 35°C
Maksymalny przepływ powietrza	400m <sup>3</sup> / godz.
Klasa ochrony	-
Wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość	470 x 382 x 770 mm
Waga	31,5 kg
Sterowanie przez Wi-Fi	tak
Gwarancja B2B / B2C	24 / 36 m-c
Kolor	biały

\* Wymagany zestaw dwu-rurowy (opcja)

